



### 主要信息

产品系列	Modicon Quantum 自动化平台
产品类型	RIO分支适配器模块

### 补充信息

产品适用范围	Quantum
Maximum number of I/O expansion module	27
电缆类型	75 Ω 同轴 电缆
传输速率	1544 Mbit/s
动态范围	35 dB
隔离电压	500 V 直流 同轴中心和接地
电气连接	2孔型接线端 F, 弯曲 带有冗余电缆
诊断启动	上电与运行时 RAM 地址/数据 执行校验和
功耗W	3.8 W 2通道
需求总线电流	750 mA 2个信道
模块分类	标准

### 环境

符合标准	UL 508 CUL CSA C22.2 No 142
抗静电放电	4 kV 触点 符合 IEC 801-2 8 kV 广播 符合 IEC 801-2
抗电磁域	10 V/m 80...1000 MHz 符合 IEC 801-3
运行温度	0...60 °C
贮存环境温度	-40...85 °C

相对湿度	95 % 无冷凝
工作海拔	<= 5000 m

## 可持续性

产品类型	Green Premium 产品
欧盟ROHS指令	主动合规性 ( 超出欧盟 RoHS 法定范围的产品 ) <a href="#">欧盟ROHS声明</a>
无汞	是
RoHS 豁免信息	<a href="#">是</a>
中国 ROHS 管理办法	<a href="#">中国 ROHS 声明</a>
环境披露	<a href="#">产品环境文件</a>
流通资料	<a href="#">产品使用寿命终期信息</a>
WEEE	该产品必须经特定废物回收处理后弃置于欧盟市场，绝不可丢弃于垃圾桶中。

## 合同保修

保修单	18 months
-----	-----------