



### 主要信息

产品系列	Modicon Quantum 自动化平台
产品类型	电源模块
电源类型	独立

### 补充信息

输入电压	120...230 V (100...276 V) 交流 47...63 Hz
输入电流	200 mA 在...上 230 V 400 mA 在...上 115 V
最大涌流	10 A 230 V 20 A 115 V
额定功率 [VA]	50 VA
与继电器配合使用的熔丝	1.5 A, 慢断型
谐波失真	<= 10 % 基本有效值
输出电压	5.1 V 直流
电源输出电流	3 A 独立
输出过压保护	内部
输出过载保护	内部
功率消耗	2 + (3 x 输出电流) 其中 输出电流 为 A
本地信号指示	1 个LED (绿色)电源 (PWR OK):
标识	CE
模块分类	标准
产品净重	0.65 kg

### 环境

符合标准	UL 508 CSA C22.2 No 142
产品认证	CUL

FM, 1类, 2分类

抗静电放电	4 kV 触点 符合 IEC 801-2 8 kV 广播 符合 IEC 801-2
抗电磁域	10 V/m 80...2000 MHz 符合 IEC 801-3
运行温度	0...60 °C
贮存环境温度	-40...85 °C
相对湿度	95 % 无冷凝
工作海拔	<= 5000 m

## 可持续性

产品类型	Green Premium 产品
欧盟ROHS指令	主动合规性 ( 超出欧盟 RoHS 法定范围的产品 ) <a href="#">欧盟ROHS声明</a>
无汞	是
RoHS 豁免信息	是
中国 ROHS 管理办法	<a href="#">中国 ROHS 声明</a>
环境披露	<a href="#">产品环境文件</a>
流通资料	<a href="#">产品使用寿命终期信息</a>
WEEE	该产品必须经特定废物回收处理后弃置于欧盟市场，绝不可丢弃于垃圾桶中。

## 合同保修

保修单	18 months
-----	-----------